

Tiratubi SZ 10



↑ Tiratubi SZ 10

Forza di trazione	100 kN (fare attenzione ai valori di attrito)
Lunghezza di trazione	non limitato
Corsa	500 mm
Motore	1,3 kW - 2400 giri/min - 12 V
Diametro tubo	400 mm - 2400 mm
Fune di traino	20 m - 75 m
Fornitura di energia elettrica (batterie)	12 V / 170 Ah
Pressione di esercizio	160 bar

Tutte le parti funzionali più importanti sono montate su un carrello trasportabile, che viene ancorato al tubo con un distanziale. Alternativa: la soluzione più semplice è una costruzione su un supporto portante del tubo. La costruzione a doppia pinza della tiratubi tiene la fune di trazione sempre tesa. L'attivazione avviene dall'apparecchio o per mezzo del telecomando.

Tiratubi

- Costruzione compatta

- Parti di funzionamento integrate come cilindro idraulico, aggregato di comando, doppia pinza, batteria 12 V come anche l'ancoraggio verticale con il distanziale su semplice carrello.
- Ancoraggio verticale nel manicotto tra i tubi
- Adattamento ai vari diametri del tubo attraverso tubi tra distanziali e calotte

Tiratubi con supporto portante

- Alternativa conveniente alla tiratubi
- Comando: 12 V batteria, elettro aggregato 3,5 kW con alimentazione di corrente
- Attraverso una costruzione a doppia pinza fune di trazione sempre tesa
- Utilizzo dall'apparecchio o con telecomando con 4 tasti
- Facile trasporto con golfari
- Travi sotto la metà del tubo
- Trave telescopica con impugnatura manuale per tubi a punta o con manicotto a campana.

Tiratubi SZ 10

Le caratteristiche tecniche di installazione e manutenzione sono contenute nel manuale di uso e manutenzione della

tiratubi idraulica. Per qualsiasi utilizzo della macchina si devono seguire esattamente le fasi di lavoro.

Accessori / ricambi

N° art.	Descrizione	l [m]	G [kg]	d [m]
138 030	Perni 125 x 20	0,125	0,4	0,020
138 200	Coppiglia 92 x 5	0,092	0,1	0,005
284 010	Tiratubi, SZ Fernb - SZ10		456,0	
139 380	Prolunga fissa ZW SB - 108x100	0,1	5,5	
139 415	Prolunga fissa ZW SB - 108x200	0,2	10,0	
139 430	Prolunga fissa ZW SB - 108x300	0,3	12,8	
139 445	Prolunga fissa ZW SB - 108x500	0,5	16,8	
139 385	Prolunga fissa ZW SB - 108x1000	1,0	26,6	
139 400	Prolunga fissa ZW SB - 108x1500	1,5	36,5	
284 830	Fune di traino 35m, Ø 18 mm	35,0	67,0	0,018
284 850	Fune di traino 50m, Ø 18 mm	50,0	89,0	0,018
284 860	Fune di traino 60m, Ø 18 mm	60,0	103,0	0,018
284 970	Travi tiranti für Rohr-Ø 800 mm	0,8	17,0	
284 940	Travi tiranti per tubo Ø 1000 mm	1,0	20,0	
284 950	Travi tiranti per tubo Ø 1300 mm	1,3	30,0	
284 960	Travi tiranti per tubo Ø 1800 mm	1,8	35,0	