



NOLEGGIO **BP** scapitozzatore

Per esigenze costruttive, le palificazioni di consolidamento sporgono dal terreno di uno o due metri; si rende pertanto necessaria la demolizione di tali sporgenze per ripartire nella costruzione dei fabbricati.

Gli Scapitozzatori PB risolvono questo problema frantumando, in modo rapido ed accurato, i pali di fondazione, con la peculiarità di mantenerne intatta l'armatura e l'integrità strutturale del palo stesso: ciò facilita il lavoro di ricostruzione.

Con l'utilizzo dello Scapitozzatore PB vengono rispettate le restrittive normative ambientali, soprattutto per quanto concerne la rumorosità in cantiere.

L'attrezzatura è stata progettata utilizzando il concetto di Sistema Modulare (moduli concatenati) che consente la demolizione sia di pali tondi che quadri. Variando il numero e la tipologia di moduli è possibile ottenere un'attrezzatura adatta ad ogni specifica lavorazione con la massima flessibilità.

Gli Scapitozzatori PB possono essere installati su un qualsiasi macchinario (escavatori, autogrù, bracci telescopici, ecc.) grazie all'utilizzo di funi di sospensione.



DATI TECNICI		PALI TONDI										PALI QUADRI			
MODELLO		SERIE LEGGERA				SERIE PESANTE									
Peso escavatore	t	10-15	10-15	15-20	15-20	20-25	20-25	25-30	25-30	30-35	30-35	10-15	10-15	10-15	15-20
Diametro palo	mm	350-450	500-600	650-750	800-900	750-900	900-1050	1100-1250	1100-1400	1450-1600	1650-1800	-	-	-	-
Lato palo	mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200-300	350-500	500-650	650-800
N° Moduli		6	7	8	9	8	9	10	10	12	13	4+4	4+4	4+4	4+4
Peso attrezzatura	kg	1000	1160	1330	1490	2000	2250	2500	3100	3380	3665	700	800	1000	1100

Caratteristiche di prodotto e specifiche tecniche possono variare senza obbligo di preavviso.